Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1

Detacher un volume d'une instance

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Detacher un volume d'une instance

```
$> openstack server remove volume <instance> <volume>
```

- **instance** : nom ou ID de l'instance d'où detacher l'instance
- **volume** : nom ou ID du volume à détacher

> **A noter**
>
> Pour récupérer les informations des ressources disponibles sur le projet (flavor, network, image, ...) vous pouvez suivre la documentation ici

Exemple :

```
$> openstack volume list
+--------------------------------------+-------------+--------+------+-------
--------------------------------+
| ID                                   | Name        | Status | Size |
Attached to                          |
+--------------------------------------+-------------+--------+------+-------
--------------------------------+
| 5ce88ee5-451a-4450-8552-0fd73d2e7860 | test-volume | in-use |   20 |
Attached to test-instance on /dev/vdb  |
+--------------------------------------+-------------+--------+------+-------
--------------------------------+
$> openstack server remove volume test-instance test-volume
$> openstack volume list
+--------------------------------------+-------------+-----------+------+----
---------+
| ID                                   | Name        | Status    | Size |
Attached to |
+--------------------------------------+-------------+-----------+------+----
---------+
| 5ce88ee5-451a-4450-8552-0fd73d2e7860 | test-volume | available |   20 |
|
+--------------------------------------+-------------+-----------+------+----
---------+
```