Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1

Acceder à une instance

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Acceder à une instance

La connexion aux instances est interdite par mot de passe. La connexion se fait par échange de clés SSH.
Il est donc obligatoire de déposer et enregistrer votre clé publique SSH sur le cloud Openstack, pour pouvoir ensuite vous connecter aux instances que vous allez créer.
Nous ne fixons pas de mot de passe sur aucun des comptes utilisateurs ou root, de fait, nous n'avons aucun accès à vos VMs. Le mot de passe configuré pour le compte ubuntu (par ex si on a déployé une image ubuntu) dans la phase de cloud init est aléatoire...

2 méthodes sont possibles : générer les clefs via l'interface web ou déposer une clef publique générée sur votre poste de travail.

Méthode 1 : Créer une nouvelle clef

```
$> openstack keypair create --private-key <keypair-priv-key> <keypair_name>
```

- **keypair-priv-key** : fichier dans lequel stocker la clef privé de la paire de clef
- **keypair_name** : nom de la paire de clef à créer

Exemple :

> **Rappel**
>
> Cette clef est indispensable pour pouvoir accéder à vos instance instanciées sur le cloud Openstack.

Pour acceder à l'instance en SSH, il vous faudra utiliser la commande suivante :

```
$> ssh -i <nom_clef> <utilisateur>@<ip_flottante>
```

- **nom_clef** : Clef privé qui correspond à la clef publique utilisé lors de la création de l'instance
- **utilisateur** : utilisateur par défaut, qui depend de la distribution choisit - vous pourrez trouver cette information ici
- **ip flottante** : Ip flottante attaché à la machine