Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1

Mettre une instance en pause

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Mettre une instance en pause

Mettre en pause une VM revient à la geler (même effet que le signal STOP sur un processus Unix). Les ressources allouées a l'instance sont toujours "consommé sur l'hyperviseur et et les ressources "mémoire" sont toujours utilisées.

Mettre l'instance en pause

```
$> openstack server pause <server_to_pause>
```

server_to_pause : nom ou iD de l'instance à mettre en pause

Exemple :

```
$> openstack server list
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| ID                                   | Name          | Status | Networks
| Image            | Flavor    |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| c01c4b53-83da-47f9-a441-46670971c7f8 | test-instance | ACTIVE | test-
network=10.0.0.140 | ubuntu-22.04-LTS | m1.small |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
$> openstack server pause test-instance
$> openstack server list
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| ID                                   | Name          | Status | Networks
| Image            | Flavor    |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| c01c4b53-83da-47f9-a441-46670971c7f8 | test-instance | PAUSED | test-
network=10.0.0.140 | ubuntu-22.04-LTS | m1.small |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
```

Relancer l'instance en pause

```
$> openstack server unpause <server_to_unpause>
```

server_to_unpause : nom ou iD de l'instance en pause a relancer

Exemple :

```
```