Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1

Suspendre une instance

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Suspendre une instance

Lorsqu'une VM est suspendue, un snapshot de sa mémoire et de son disque sont pris et la machine éteinte. En dehors des snapshots stockées, l'instance ne consomme plus aucune ressource sur l'hyperviseur.

Suspendre l'instance

```
$> openstack server suspend <instance_to_suspend>
```

instance_to_suspend : nom ou iD de l'instance à suspendre

Exemple :

```
$> openstack server list
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| ID                                   | Name          | Status | Networks
| Image            | Flavor    |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
| c01c4b53-83da-47f9-a441-46670971c7f8 | test-instance | ACTIVE | test-
network=10.0.0.140 | ubuntu-22.04-LTS | m1.small |
+--------------------------------------+---------------+--------+------------
------------+------------------+----------+
$> openstack server suspend test-instance
$> openstack server list
+--------------------------------------+---------------+-----------+---------
---------------+------------------+----------+
| ID                                   | Name          | Status    | Networks
| Image            | Flavor    |
+--------------------------------------+---------------+-----------+---------
---------------+------------------+----------+
| c01c4b53-83da-47f9-a441-46670971c7f8 | test-instance | SUSPENDED | test-
network=10.0.0.140 | ubuntu-22.04-LTS | m1.small |
+--------------------------------------+---------------+-----------+---------
---------------+------------------+----------+
```

Relancer l'instance suspendue

```
$> openstack server resume <instance_to_resume>
```

instance_to_resume : nom ou iD de l'instance suspendu à relancer

Exemple :

```
```