Service Openstack Cloud de la DSI INRAE

Version 0.0.1

Supprimer un loadbalancer

⚠ Pour vous assurer de consulter la dernière version de la documentation et ainsi disposer des informations les plus récentes ainsi que pour un rendu optimal, privilégiez la version en ligne : https://documentation.cloud.inrae.fr/

Supprimer un loadbalancer

Suppression d'un loadbalancer

```
$> openstack floating ip unset --port <floating_ip>
```

- **floating_ip** : ID ou ip de l'IP flottante associé au loadbalancer

```
$> openstack loadbalancer healthmonitor delete <healthmonitor>
```

- **healthmonitor** : nom ou ID du healthmonitor du loadbalancer a supprimer

```
$> openstack loadbalancer member delete <pool> <pool_member>
$> openstack loadbalancer pool delete <pool>
```

- **pool** : nom ou ID du pool dans lequel supprimer l'une des instance cible
- **pool_member** : nom ou ID de l'instance cible a supprimer du pool

```
$> openstack loadbalancer listener delete <listener>
```

- **listener** : nom ou ID du listener du loadbalancer à supprimer

```
$> openstack loadbalancer delete <loadbalancer>
```

loadbalancer : nom ou ID du loadbalancer à supprimer

Exemple :